

SECA

Brettschichtholz (BSH)

aus güteüberwachter Produktion, hergestellt gem. DIN 1052
GL24 Fichte melaminharzverleimt, witterungsbeständig verleimt
helle Leimfuge, gehobelt und gefast, 40mm Lamellen, einzelfoliiert
CE- konform gem. EN 14080



Höhen durch 40mm teilbar - sonst Verrechnungsmaß nächste Höhe

L	Lagerware
	auf Anfrage

Querschnitte	Breite [mm]								
	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100		L							
120	L		L						
140				L					
160	L	L			L				
200	L	L	L	L	L				
240					L				
280					L				
320					L				

FICHTE

Breite	Länge	Mengenstaffel
80 - 240mm	12m	ab 3 m ³
80 - 240mm	12m	bis 3 m ³

Mindestlänge 6m

Aufpreis GL28 € 10,0/m³

Kommissionslängen von 6- 18m - auf Bestellung lieferbar

Sonderdimensionen und Industriequalität Lieferzeit ca.10 Tage

SIB. LÄRCHE

Breite	Länge	Mengenstaffel
80 - 240mm	12m	ab 3 m ³
80 - 240mm	12m	bis 3 m ³

Mindestlänge 6m

Kommissionslängen von 6 - 16m lieferbar

Lieferzeit ca. 2 Wochen

SECA

DUO Balken/ Lamellenholz

4 stg. gehobelt und gefast, Holzfeuchtigkeit 15% +/-3%, mit Folie abgedeckt

Fichte S10, gem. DIN 4074-1

CE- Konform gem. EN 386



FICHTE

Breite [mm]	Länge	Mengenstaffel
80x 100 /120 /160	13,50m	ab 5 m ³
100 x 160 /200	13,50m	ab 5 m ³
120 x 160 /200 /240	13,50m	ab 5 m ³
140 x 200	13,50m	ab 5 m ³
160 x 200 /240	13,50m	ab 5 m ³

Kommissionslängen bis 18m möglich

	QUALITÄTSBESCHREIBUNG	
	Brettschichtholz	Brettschichtholz
	SICHT	INDUSTRIE
Einsatzbereich:	Dachkonstruktion Konstruktionen, Tragwerke Fertighausbau	Dachkonstruktion Bau, Wandkonstruktionen, Fertighausbau, Hallenbau
Verleimung:	Melamin- Harnstoffharz, bewitterungsfest nach DIN 68141, EN 301	Melamin- Harnstoffharz, bewitterungsfest nach DIN 68141, EN 301
Oberfläche:	allseits gehobelt und gefast	allseits gehobelt und gefast
Holzfeuchte:	12% +/- 2%	12% +/- 2%