


SECA - Fassade Fassadenprofile


Rhombus



SIB.LÄRCHE				
Dimension	Profil	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pkt.
19 x 95 mm Profil 1	30° Kgb	A/B VEH	fol./5	165
24 x 68 mm Profil 1	30° Kgb	A/B VEH	fol./8	192
33 x 70 mm Profil 1	20° Kgb	A/B VEH	fol./8	144
FICHE				
Dimension	Profil	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pkt.
25 x 95 (87) mm Profil 2	N/F	A/B VEH	fol./4	220
19 x 95 (74) mm* Profil 3	sägerau N/F	A/B VEH	geb./5	264
19 x 95 (74) mm Profil 3	gehobelt N/F	A/B VEH	geb./5	264
20 x 146 (125) mm* Profil 3	sägerau N/F	A/B VEH	geb./5	175
20 x 146 (125) mm* Profil 3	gehobelt N/F	A/B VEH	geb./5	175

FICHTE				
Dimension	Profil	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pkt.
19 x 146 (125) mm* Profil 3	gehobelt N/F	A/B VEH	geb./5	175


Diagonal Stülpchalung



SIB.LÄRCHE				
Dimension	Profil	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pkt.
26 x 146 (124) mm	gehobelt	A/B VEH	fol./4	168
26 x 146 (124) mm	sägerau	A/B VEH	fol./4	168


FICHTE				
Dimension	Profil	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pkt.
24 x 146 (124) mm	gehobelt	A/B VEH	fol./4	168
24 x 146 (124) mm	sägerau	A/B VEH	fol./4	168

Rundblockwand



FICHTE				
Dimension	Profil	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pkt.
24 x 146 (133) mm	P.D.	A/B VEH	fol./4	140

Schwedenschalung



FICHTE				
Dimension	Profil	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pkt.
19 x 146 (138) mm	P.K.	A/B VEH	geb./5	175

Zahl in Klammer = Deckmaß

* = nur nach Anfall lieferbar