

KVH - GLT Konstruktionsvollholz

4 stg. gehobelt und gefast, HF 15% +/- 3%, mit Folie abgedeckt

Fichte, C24, gem. ÖN DIN 4074-1

13m Stangenware

NSI

Dimensionen:	Direktzust./20 m ³
	Euro/m ³
60 x 80 - 280 mm (von 20:20 mm)	Tagespreise
80 x 80 - 280 mm (von 20:20 mm)	Tagespreise
100 x 100 - 240 mm (von 20:20 mm)	Tagespreise
120 x 120 - 280 mm (von 20:20 mm)	Tagespreise
140 x 140 - 240 mm (von 20:20 mm)	Tagespreise
160 x 160/200 mm	Tagespreise

Euro 15,00/m³ Zuschlag für Sonderlängen unter 5 m³/Dim.

Es gelten die jeweiligen Tagespreise !!!

13m Stangenware

Select

Dimensionen:	Direktzust./20 m ³
	Euro/m ³
80 x 100 - 240/260/280 mm	Tagespreise
100 x 100 - 280 mm (von 20:20 mm)	Tagespreise
120 x 120 - 240 mm (von 20:20 mm)	Tagespreise
140 x 140/200/240 mm	Tagespreise

Lieferzeit: Pakete prompt ab Lager !

Kommissionen ca. 10 Tage !

Direktzustellung innerhalb 1 Woche !

Blockhausbohlen auf Anfrage!

Artikelübersicht Konstruktionsvollholz NSI u. Select

Standard-Querschnitte:

Lagerlänge 13,0m; Sonderlängen von 2 - 18m lieferbar

Sicherheit durch neues Prüfverfahren

GLT

Stk./Pkt	Breite (mm)				
	60	80	100	120	140
80	84	70			
100	66	55	44		
120	54	45	36	27	
140	48	40	32		24
160	42	35	28	21	
180	36	30	24	18	
200	30	25	20	15	15
220	30	25	20		
240	24	20	16	12	12
260	24	20	16		
280	24	20	16		

grau hinterlegte Felder auch in Select

Jeder KVH-Stab wird auf der Zugprüfanlage mittels spezieller Klemmvorrichtungen an beiden Enden fixiert, um dann mit genau definierter Zugkraft belastet zu werden.

Deshalb ist geprüftes KVH viel sicherer als massives Bauholz

Zusätzlich können auch Stauchungsrisse, Fällschäden und andere Holzfehler, die mit herkömmlichen Sortierungen bislang unerkannt blieben, dabei entdeckt und die betroffenen Stücke ausgeschieden werden.

Qualitätsbeschreibung Konstruktionsvollholz

	KVH NSI	KVH Select
Holzart	Fichte/Tanne/Kiefer	Fichte
Baumkante	bis 10% der Breite	nicht zulässig
Ästigkeit	bis 40% der Breite	bis 40% der Breite
Faserneigung	bis 12 cm/m	bis 12 cm/m
Trockenrisse	zulässig	Rißbreite bis 3 mm
Frostrisse/Ringsch.	nicht zulässig	nicht zulässig
Bläue	zulässig	nicht zulässig
Rot-/Weißfäule	nicht zulässig	nicht zulässig
Buchs	bis 40% Oberfläche	bis 40% Oberfläche
Insektenfraß	i.P.ohne Fraußgänge	nicht zulässig
Mistelbefall	nicht zulässig	nicht zulässig
Holzfeuchte	max. 18%	max. 18%
Einschnittart	kerngetrennt	kerngetrennt
Harzgallen	zulässig	bis 5 mm Breite, vereinzelt
Oberfläche	Rauhstellen erlaubt	4-seitig sauber gehobelt
Enden	rechtwinkelig gekappt	rechtwinkelig gekappt