

SECA

Konstruktionsvollholz keilgezinkt

KVH

4 stg. gehobelt und gefast, Holzfeuchte 15% +/- 3%, mit Folie abgedeckt
Fichte, C24, gem. DIN 4074-1



Stk./Pak.	Lagerware
Stk./Pak.	auf Anfrage

		Breite [mm]					
		Querschnitte	60	80	100	120	140
Höhe [mm]	80	84	70				
	100	66	55	44			
	120	54	45	36	27		
	140	48	40	32		24	
	160	42	35	28	21		15
	180	36	30	24	18		
	200	30	25	20	15	15	14
	220	30	25	20			
	240	24	20	16	12	12	
	260	24	20	16			
	280	24	20	16			

FICHTE

Breite (von 20:20mm)	Länge	Direktzustellung/ 20m ³
60 x 80 - 280mm	13m	Tagespreis
80 x 80 - 280mm	13m	Tagespreis
100 x 100 - 240mm	13m	Tagespreis
120 x 120 - 280mm	13m	Tagespreis
140 x 140 - 240mm	13m	Tagespreis
160 x 160 - 200mm	13m	Tagespreis

Select (SI)

Sonderlängen

Sonderlängen
Mindestmenge 5m³

Blockhausbohlen

Kommissionen ab 10 m³ - Preis auf Anfrage

SECA

Konstruktionsvollholz keilgezinkt (KVH)

4 stg. gehobelt und gefast, Holzfeuchtigkeit 15% +/-3%, mit Folie abgedeckt

Fichte S10, gem. DIN 4074-1

QUALITÄTSBESCHREIBUNG		
	Konstruktionsvollholz keilgezinkt	Konstruktionsvollholz keilgezinkt
	NICHT SICHT(NSI)	SICHT
Holzart	Fichte/Tanne/Kiefer	Fichte
Baumkante	bis 10% der Breite	nicht zulässig
Astigheit	bis 40% der Breite	bis 40% der Breite
Faserneigung	bis 12cm/m	bis 12cm/m
Trocknungsrisse	zulässig	Rissbreite bis 3mm
Frostrisse/ Ringschäle	nicht zulässig	nicht zulässig
Bläue	zulässig	nicht zulässig
Rot-/ Weißfäule	nicht zulässig	nicht zulässig
Buchs	bis 40% der Oberfläche	bis 40% der Oberfläche
Insektenfraß	i.P. ohne Fraßgänge	nicht zulässig
Mistelbefall	nicht zulässig	nicht zulässig
Holzfeuchte	max. 18%	max. 18%
Einschnittart	kerngetrennt	kerngetrennt
Harzgallen	zulässig	bis 5mm Breite, vereinzelt
Oberfläche	Raustellen erlaubt	4- seitig sauber gehobelt
Enden	rechtwinkelig gekappt	rechtwinkelig gekappt